


440.SLS - Chiavi combinate in pollici



Description:

- Utensili con supporto FACOM SLS che evita i rischi di caduta accidentale.
- La versione cavo scorrevole regolabile, scelta e testata da FACOM, preserva l'ergonomia dell'utensile (chiavi da 8 a 30mm).
- Chiave standard per tutte le applicazioni correnti.
- Alto livello di prestazioni meccaniche unito ad un ingombro ridotto che rispetta gli standard aeronautici.
- Testa ad anello: - Anello inclinato (misura E) progettato per una migliore accessibilità alle viti in serie o incastrate. - Profilo OGV poligonale per un serraggio potente senza rischio di danneggiare il dado. - Testa ad anello inclinata a 15°.
- Testa a forchetta: - Forchetta inclinata a 15°. - Geometria forchetta-impugnatura ottimizzata per un'accessibilità superiore.
- Dimensioni in pollici: da 1/4" a 1"5/16.
- Finitura: cromata satinata.

	a [mm]	A [mm]	A []	Length L [mm]	Thickness E [mm]	Thickness E1 [mm]	Spessore E2 [mm]	Testa Larghezza B [mm]	Testa Larghezza B1 [mm]	Peso [Kg]
440.1/2SLS	1/2		1/2	170.0	4.8	8.6	6,1	28,7	19,3	0,095
440.1/4SLS	1/4		1/4	115.0	3.1	6.0	3,8	14,1	10	0,045
440.11/16SLS	11/16		11/16	202.0	6.5	10.9	7,6	37	25,3	0,155
440.11/32SLS	11/32		11/32	138.0	3.9	7.1	4,7	21,2	14,2	0,06
440.13/16SLS	13/16		13/16	224.0	6.3	12.3	8,6	43,1	29,5	0,21
440.15/16SLS	15/16		15/16	267.0	8.9	14.2	9,7	51	35	0,315
440.1P1/16SLS	1`1/16		1`1/16	295.0	8.9	15.6	10,4	58	39,2	0,4
440.1P1/4SLS	1`1/4		1`1/4	355.0	11.5	18.0	12,5	68	46,1	0,665
440.1P1/8SLS	1`1/8		1`1/8	305.0	10.6	16.1	10,7	60,7	40,6	0,44
440.1P5/16SLS	1`5/16		1`5/16	380.0	11.8	18.5	12,8	69,8	47	0,74
440.1PSLS	1.0	1.0		274.0	9.4	14.7	9,9	53	36,4	0,34
440.3/4SLS	3/4		3/4	216.0	7.2	11.9	8,3	41,2	27,8	0,195
440.3/8SLS	3/8		3/8	145.0	4.2	7.6	5,2	23	15	0,07
440.5/16SLS	5/16		5/16	133.0	3.5	6.7	4,7	19,2	12,8	0,055
440.5/8SLS	5/8		5/8	195.0	6.4	10.5	7,3	35,6	23,9	0,14
440.7/16SLS	7/16		7/16	155.0	4.6	8.1	5,5	24,5	16,9	0,075
440.7/8SLS	7/8		7/8	248.0	8.3	13.3	9	46,9	32,3	0,255
440.9/16SLS	9/16		9/16	180.0	5.7	9.5	6,4	31	21,1	0,1