

1224 - Morsa cantiere-manutenzione orientabile a 360



Description:

- Morsa in ghisa a graphite sferoidale, carico di rottura 700 N/mm² min.
- Grande base d'appoggio della guida prismatica/ganascia mobile: Assenza di flessione della guida, funzionamento della morsa preservato anche in caso di carichi pesanti.
- Ganasce parallele intercambiabili. Grande resistenza all'usura, durezza 48/53 HRc.
- Ganasce a V per il serraggio di tubi, amovibili. Durezza 40/46 HRc.
- Sistema di regolazione mediante 2 viti complesse a recupero del gioco.
- Barra di manovra brunita.

	Length L [mm]	Length L1 [mm]	Lunghezza L2 [mm]	Length L3 [mm]	Testa Larghezza B [mm]	Height H [mm]	Height H1 [mm]	UN Maxi [mm]	Peso [Kg]
1224.100	345.0	104.0	51.0	70.0	63.0	164.0	74.0	125.0	9.7
1224.125	380.0	127.0	53.0	76.0	75.0	178.0	83.0	150.0	12.84
1224.150	460.0	154.0	60.0	91.0	95.0	205.0	94.0	200.0	18.88
1224.175	532.0	178.0	68.0	111.0	118.0	241.0	123.0	235.0	26.36