

SMART DMM.



Description:

- Multímetro:
- FUNCIÓN SMART
- En el multímetro se selecciona automáticamente la medición que hay que mostrar
- PUNTOS UNIVERSALES
- gracias a la tapa desmontable:
- Puntos cortos (CAT III) = seguro con corrientes > 50V
- Puntos largos (CAT II) = accesibilidad a corrientes <50V
- 2 pantallas de visualización
- Visualización directa de los Amps cuando se utilizan las abrazaderas de amperímetro FACOM
- Modo Mín Máx: ideal para mediciones en sensores y sondas
- Abrazadera actual:
- Compatible con los multímetros FACOM tipo 711, 714, ...
- Permite medir corrientes sin necesidad de contacto
- Compatible con multímetros que miden mV
- Multímetro:
- Voltímetro: CA / CC de 0 a 600 V
- Medición de resistencia 10 MΩ y continuidad
- medidor de frecuencia: De 0 a 3 kHz
- Mediciones de TRMS, CAT III, ETL / CE
- Entrega con puntos táctiles de 2 CAT II & CAT III
- Abrazadera actual:
- Medición de corriente CA y CC

- CA / CC: 20 A 400 A
- CA / CC: 400 A 1500 A
- Diámetro de las mordazas: 53 mm
- Diámetro máximo de cable
- Categoría IV 600 Voltios
- L. x A. x H.: 70 x 47x 155 mm.

	Altura H [mm]	Peso [g]
711BPB	155.0	320.0