

## 3/8" to 1/2" Drive High-Powered Air Ratchet



### Description:

- Bases intercambiables - Intercambiar entre bases de 3/8" y 1/2"
- Embrague protector de nudillos - El primer 'protector de nudillos' del mundo que evita que el usuario se lastime los nudillos en la operación de apriete
- Diseño de cabezal sellado - Mecanismo de trinquete para mejorar considerablemente la vida útil de la herramienta,
- Diseño de disparador cerrado - Mejora la acción de palanca y evita que se enganche la herramienta en los tubos
- Disparador variable - Mejora el control de la aplicación por parte del usuario, resultando más sencillo proteger la herramienta, el accesorio, la sujeción y el material
- Escape hacia adelante - La salida de aire aparta el flujo de aire del usuario
- Posición del interruptor - Colocado cómodamente cerca del mango, más fácil invertir el sentido
- Mango ergonómico - Mejora la comodidad del usuario y más fácil de agarrar durante el uso
- Par máximo 108 Nm (80 pies. lbs)
- Velocidad sin carga 300 rpm
- Transmisión cuadrada 3/8" o 1/2"
- Presión de trabajo 6,2 bar (90 PSI)
- Diámetro mínimo de tubo 10 mm (3/8")

	Longitud [mm]	Altura H [mm]
<b>VR.SJ3500PB</b>	318	60