


Trinquete 1/4" estanco altas prestaciones - SLS



Description:

- Herramienta equipada con una solución de fijación FACOM SLS que asegura contra todo riesgo de caída accidental.
- La solución manilla FACOM la reserva para las herramientas particularmente pesadas y/o voluminosas.
- Larga vida útil cualesquiera que sean las condiciones de trabajo. Sin mantenimiento. Estanca a los polvos industriales.
- Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°.
- Bloqueo de seguridad del vaso: no hay pérdida de vasos en sus máquinas.
- Inversión por palanca: fácil incluso con guantes puestos. Permite la visualización del sentido de rotación.
- Sistema "palma de mano", permite pulsar la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación.
- Cabeza ultra compacta.
- Asa en elastómero bi-material. fuerte resistencia a la abrasión y a los disolventes de taller más severos: SP95, SP98, gasóleo, acetona, líquido de freno, Skydrol, Jet Oil, keroseno.



	Diámetro [mm]	Diámetro D1 [mm]	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	Altura H [mm]	Peso [Kg]
RL.171SLS	22.0	17.5/20	121.0	110.0	23.0	0.11