MÓDULO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Description:

● Módulo de herramientas específicas para vehículos eléctricos o híbridos
● Composición que contiene :
● - Destornillador aislado PZ2 ATD2X125VE
● - Destornillador plano aislado AT5.5X125VE
● - Destornillador aislado Torx® n°10 ATX10X75VE
● - ATX20X100VE Destornillador aislado Torx
● - Destornillador Torx® aislado de 30" ATX30X100VE
● - Trinquete aislado de 3/8" J.151AVSE
● - Extensión aislada de 3/8" 150 mm J.210AVSE
● - Extensión aislada de 3/8" 260 mm J.215AVSE
● - Vaso 8 mm 3/8" J.8AVSE
● - Vaso 10 mm 3/8" J.10AVSE
● - Vaso 11 mm 3/8" J.11AVSE
● - Vaso 12 mm 3/8" J.12AVSE
● - Vaso 13 mm 3/8" J.13AVSE
● - Vaso 14 mm 3/8" J.14AVSE
● - Mango en T 3/8" aislado J.121AVSE
● - Alicates semirredondos aislados 195A.16VE
● - Llave acodada aislada de 8 mm 55.8AVSE
● - Llave acodada aislada de 10 mm 55.10AVSE
● - Llave acodada aislada de 11

© FACOM 2020

mm55.11AVSE
● - Llave acodada aislada de 12 mm 55.12AVSE
● - Llave poligonal aislada de 14 mm 55.14AVSE
● - Candado para cierre de seguridad BC.CADVE
● - Comprobador de ausencia de tensión VAT 701BPB conforme a la norma NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3.
● - Bandeja de espuma PM.MODVSEHYA.

	Peso [Kg]	Longitud [cm]	Alto [cm]	Anchura [cm]
MODM.VSEHYA	4.0	56.0	41.0	4.6

© FACOM 2020