


## 227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»



### Description:

- Acero rápido al molibdeno y al cobalto.
- La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar.
- 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado).
- 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).

	Diámetro D1 [mm]	Diámetro D2 [mm]	Longitud [mm]	Longitud L1 [mm]	CONTENT SET ["]	Peso [g]
<b>227.S10X150T2</b>	10.0	8.0	80.0	1.5	x 2	70.0
<b>227.S10X150T3</b>	10.0	7.1	80.0	1.5	x 3	140.0
<b>227.S12X175T2</b>	12.0	7.1	89.0	1.75	x 2	80.0
<b>227.S12X175T3</b>	12.0	8.0	89.0	1.75	x 3	150.0
<b>227.S14X200T2</b>	14.0	9.0	95.0	2.0	x 2	160.0
<b>227.S16X200T2</b>	16.0	10.0	102.0	2.0	x 2	200.0
<b>227.S18X250T2</b>	18.0	11.2	112.0	2.5	x 2	290.0
<b>227.S3X50T2</b>	3.0	2.5	48.0	0.5	x 2	5.0
<b>227.S3X50T3</b>	3.0	2.5	48.0	0.5	x 3	15.0
<b>227.S4X70T2</b>	4.0	3.15	53.0	0.7	x 2	10.0
<b>227.S4X70T3</b>	4.0	3.15	53.0	0.7	x 3	25.0
<b>227.S5X80T2</b>	5.0	4.0	58.0	0.8	x 2	15.0
<b>227.S5X80T3</b>	5.0	4.0	58.0	0.8	x 3	40.0
<b>227.S6X100T2</b>	6.0	5.0	66.0	1.0	x 2	25.0
<b>227.S6X100T3</b>	6.0	5.0	66.0	1.0	x 3	50.0
<b>227.S7X100T2</b>	7.0	5.6	66.0	1.0	x 2	45.0
<b>227.S8X125T2</b>	8.0	6.3	72.0	1.25	x 2	50.0
<b>227.S8X125T3</b>	8.0	6.3	72.0	1.25	x 3	85.0
<b>227.S9X125T2</b>	9.0	7.1	72.0	1.25	x 2	50.0