

## 668A - Lâminas bi-metal com cobalto, para serrote manual (100 Unidade).



### Description:

- Características: - 668A.8: para aços semi-duros espessos - espessura recomendada: 6 - 25 mm. - 668A.10: para aços especiais ou ligas - espessura recomendada: 3 - 6 mm. - 668A.12: para inox, cobre - espessura recomendada: 1 - 3 mm.
- Lâmina bi-metal com cobalto: melhor resistência ao aquecimento, redução do desgaste dos dentes.
- Desempenho homogêneo durante toda a vida útil da lâmina.
- Melhor flexibilidade e corte mais limpo.
- Adaptadas a todos os materiais.
- Comprimento de lâmina: 300 mm.
- Caixa de 10 unidades.

	CONTENT SET []	Comprimento [mm]	Dentes [cm]	Peso [Kg]	PT Contents []
<b>668A.10</b>	10	300.0	10.0	0.018	Plastic box
<b>668A.10PB</b>	10	300.0	10.0	0.018	Plastic box
<b>668A.12</b>	12	300.0	12.0	0.018	Plastic box
<b>668A.12PB</b>	12	300.0	12.0	0.018	Plastic box
<b>668A.8</b>	8	300.0	8.0	0.02	Plastic box
<b>668A.8PB</b>	8	300.0	8.0	0.02	Plastic box