


## 76.SLS - Chaves de cachimbo abertas forjadas 12 faces x sextavadas métricas - SLS



### Description:

- Ferramenta equipada com uma sistema de ligação FACOM SLS que impede qualquer risco de queda acidental.
- A solução de cabo em volta da aste com cravação torna-se "giratório" solução escolhida e testada pela FACOM, preserva a ergonomia de utilização da ferramenta.
- Chaves de cachimbo abertas: chaves aptas à (des)apertos fortes.
- Cabeça curta 12 faces para retoma a 30° e cabeça longa sextavada.
- Abertura na curva da chave permite passagem de hastes roscadas.
- Dimensões métricas: de 8 a 32 mm.
- Apresentação: cromada acetinada.

	a [mm]	A [mm]	Diâmetro [mm]	Comprimento [mm]	comprimen to L1 [mm]	Cabeça a Largura B [mm]	Altura [mm]	Peso [Kg]	Diâmetro D1 [mm]
<b>76.10SLS</b>	10.0	10.0	8.0	129.0	28.0	15.0	24.0	0.11	7.0
<b>76.11SLS</b>	11.0	11.0	8.0	136.0	30.0	16.5	25.0	0.13	7.0
<b>76.12SLS</b>	12.0	12.0	9.0	144.0	36.0	18.0	28.0	0.165	8.0
<b>76.13SLS</b>	13.0	13.0	9.0	152.0	38.0	19.5	30.0	0.19	8.0
<b>76.14SLS</b>	14.0	14.0	10.5	160.0	40.0	21.0	32.0	0.215	9.0
<b>76.15SLS</b>	15.0	15.0	10.5	169.0	42.0	22.5	34.0	0.23	10.0
<b>76.16SLS</b>	16.0	16.0	13.0	178.0	46.0	24.0	37.0	0.295	12.0
<b>76.17SLS</b>	17.0	17.0	13.0	187.0	48.0	25.5	39.0	0.325	12.0
<b>76.18SLS</b>	18.0	18.0	13.0	195.0	50.0	26.5	40.0	0.35	12.0
<b>76.19SLS</b>	19.0	19.0	15.0	204.0	51.0	28.5	41.0	0.45	12.0
<b>76.21SLS</b>	21.0	21.0	15.0	221.0	55.0	30.5	46.0	0.51	14.0
<b>76.22SLS</b>	22.0	22.0	15.0	230.0	57.0	32.0	48.0	0.6	14.0
<b>76.24SLS</b>	24.0	24.0	18.0	250.0	67.0	34.5	54.0	0.795	16.0
<b>76.27SLS</b>	27.0	27.0	22.0	280.0	73.0	38.0	58.0	0.97	19.0
<b>76.30SLS</b>	30.0	30.0	24.0	310.0	83.0	42.0	64.0	1.3	24.0
<b>76.32SLS</b>	32.0	32.0	24.0	330.0	88.0	44.5	74.0	1.5	22.6
<b>76.8SLS</b>	8.0	8.0	7.0	114.0	25.0	12.5	19.0	0.08	6.0
<b>76.9SLS</b>	9.0	9.0	7.0	122.0	26.0	13.5	20.0	0.1	6.0