

Decapador térmico digital



Description:

- Botão ligar/desligar prático a utilizar com dois modos: - Modo 1: 250 l/min – (50°-400°). - Modo 2: 500 l/min – (50°-600°).
- Motor 2000 W durável e potente.
- Excelente controlo com um grande ecrã LCD que facilita a configuração da temperatura.
- Ferramenta compacta e leve com uma pega tipo pistola que facilita a utilização.
- Proteção contra sobrecarga: O elemento de aquecimento desliga-se automaticamente durante alguns se estiver demasiado quente, período durante o qual a ferramenta continua a produzir ar fresco.
- Ferramenta com cabo para tomada europeia 220-240 V/0 Hz.
- Pronto a utilizar: Um bico grande um bico com refletor são entregues com a ferramentas.
- Potência máxima : 2000 W.
- Alimentação: 220-240 V/50 Hz.
- Caudal de ar (2 regimes): 250 l/min e 500 l/min.
- Entregue com 2 bicos: Ref E.2002B1 - E.2002B3.
- E.2002B1: Bico grande, dim. (L x A x P): 75 x 75 x 33,7 mm; peso 58 g.
- E.2002B2: Bico grande com retorno de ar, dim. (L x A x P): 75 x 80 x 33,7 mm; peso 56 g.
- E.2002B3: Bico com refletor, dim. (L x A x P): 33 x 60 x 33,7 mm; peso 32 g.

- E.2002B4: Bico redutor, dim. (L x A x P): 20 x 52 x 33,7 mm; peso 30 g.

|  | Comprimento [mm] | Altura H [mm] | Comprimento mm [mm] | Peso [Kg] |
|--|------------------|---------------|---------------------|-----------|
| E.2015 | 250.0 | 210.0 | 72.0 | 0.98 |