


AD.TVE - PROTWIST® wkrętaki izlowane 1000V z ekstra cienkim grotem do śrub Pozidriv®



Description:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy wkrętak na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowany napięciem 10 000 V przez 10 sekund (aprobata VDE), a profil Slim zapewnia zasięg o 27% większy.
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojeści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” ostrza (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojeści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.

	Średnica [mm] [mm]	Średni ca D1 [mm]	Długo ść [mm]	Długo ść L1 [mm]	Długo ść [mm]	Długo ść L3 [mm]	Wag a [g]	Średni ca D2 [mm]	Średni ca D3 [mm]
ATD1X100TVE	30.0	4.5	210.0	100.0	110.0	18.0	70.0	4.8	6.5
ATD2X125TVE	36.0	6.0	245.0	125.0	120.0	18.0	120.0	6.3	8.0