


A.TVE - PROTWIST® wkrętaki izlowane 1000V z ekstra cienkim grotem do śrub z rowkiem



Description:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy wkrętak na końcu cyklu produkcyjnego jest indywidualnie testowany napięciem 10 000 V przez 10 sekund (aprobata VDE).
- Obróbka cieplna na linii produkcyjnej: + 100% trwałości i + 100% wytrzymałości.
- Materiał rękojeści: Soft Grip zapewniający większą wygodę i zawsze odporny na produkty chemiczne.
- Obróbka „tri-coating” ostrza (cynk, nikiel, chrom): 4-krotnie wyższa odporność na korozję.
- Zoptymalizowana ergonomia rękojeści: +10% momentu dokręcania.
- Znakowanie laserowe: lepsza odporność na zużycie.
- Obróbka gniazd obrabiarkami cyfrowymi: lepsze dopasowanie śruby poprawiające przenoszenie momentu i obniżające zużycie.
- Grot frezowany: -> 5,5 mm, w zestawie.
- Grot w osłonie: 6,5 -> 12 mm.

	Średnica [mm] [mm]	Długość [mm]	Długość L1 [mm]	Długość [mm]	Długość L3 [mm]
AT3.5X100TVE	25.0	204.0	100.0	104.0	15.0
AT4X100TVE	30.0	210.0	100.0	110.0	15.0
AT5.5X125TVE	30.0	235.0	125.0	110.0	15.0
AT6.5X150TVE	36.0	270.0	150.0	120.0	15.0