

R.HX - 6-kant doppen 1/4", metrische maten



Description:

- Doppen met dubbele aandrijving: - Klassiek aandrijfvierkant 1/4" met een ratel of klassieke accessoires 1/4". - Aandrijving via de buitenkant van de dop door het zeskant van 11 mm met de uiterst compacte ratel met flexibele kop 180° (R.180HX). Assemblage ratel / dop 2 keer compacter dan een traditionele montage ratel / dop. Ideaal in moeilijk toegankelijke ruimtes. Met het zeskant is ook een directe aandrijving door de vork of het oog van een ringsteeksleutel mogelijk. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. Verkrijgbaar in dozen: 10 doppen R.HX + ratel R.180HX (RXPICO) of 10 doppen R.HX + 1 traditionele ratel R.161B + 2 verlengstukken + 1 cardangewricht + 21 bits (R.161-6P6HX).

	a [mm]	A [mm]	A [°]	Diameter [mm]	Diameter D1 [mm]	Length [mm]	Length L1 [mm]
R.10HX	10	10.0		11	13.8	18.0	7
R.11HX	11	11.0		11	15.8	18.0	7
R.12HX	12	12.0		11	16.8	18.0	7
R.13HX	13	13.0		11	17.8	18.0	7
R.14HX	14	14.0		11	19.8	18.0	7
R.5.5HX	5.5	5.5		11	8.2	18.0	5
R.6HX	6	6.0		11	9.2	18.0	5
R.7HX	7	7.0		11	10.4	18.0	5
R.8HX	8	8.0		11	11.5	18.0	5
R.9HX	9	9.0		11	12.4	18.0	5