


39 - Korte ringsteeksleutels in inches



Description:

- Korte ringsteeksleutels: zeer goed hanteerbaar door de korte steel en de compacte kop.
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- 12-kant ring met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen.
- Suffix H = 6-kant ring.
- Ringkop 15° gebogen.
- Vorkkop 15° gebogen.
- Inch-maten: van 1/8" tot 11/16".
- Uitvoering: verchromd, gesatineerd.

	a [mm]	A ["]	Lengte [mm]	Dikte [mm]	Dikte E1 [mm]	Hoofd Breedte B [mm]	Gewicht [kg]	Hex [mm]
39.1/2	1/2	1/2"	141.0	5.8	8.0	28.0	0.05	12.0
39.1/4	1/4	1/4"	90.0	4.1	5.0	15.0	0.015	6.0
39.1/8H	1/8	1/8"	77.0	3.1	3.1	10.0	0.01	6.0
39.11/16	11/16	11/16"	165.0	6.9	10.0	36.5	0.1	12.0
39.11/32	11/32	11/32"	98.0	4.8	6.0	19.4	0.025	6.0
39.3/16H	3/16	3/16"	82.0	3.5	4.0	11.8	0.01	6.0
39.3/8	3/8	3/8"	103.0	5.1	6.4	21.5	0.03	6.0
39.5/16	5/16	5/16"	94.0	4.5	5.8	17.2	0.02	6.0
39.5/32H	5/32	5/32"	77.0	3.1	3.1	10.0	0.01	6.0
39.5/8	5/8	5/8"	158.0	6.7	9.6	34.4	0.09	12.0
39.7/16	7/16	7/16"	109.0	5.3	6.8	23.7	0.035	6.0
39.7/32H	7/32	7/32"	84.0	3.5	4.0	11.8	0.01	6.0
39.9/16	9/16	9/16"	147.0	6.0	8.5	30.2	0.07	12.0
39.9/32	9/32	9/32"	90.0	4.1	5.0	15.0	0.015	6.0