


1224 - Bankschroeven voor industrie en onderhoud 360° draaibaar



Description:

- Bankschroeven van nodulair gietijzer, breukbelasting 700 N/mm² of meer.
- Groot steunvlak van de prismatische geleider/beweegbare bekken: Doordat de geleider niet meebuigt, blijft de bankschroef ook bij zware belastingen werken.
- Parallele verwisselbare bekken.
- Grote slijtagebestendigheid, hardheid 48/53 HRc. V-vormige bekken voor het vastzetten van pijpen, tussenschotten.
- Hardheid 40/46 HRc.
- Regelsysteem d.m.v. 2 complexe schroeven met spelingbijstelling.
- Gebruineerde draaistang.

|  | Lengte [mm] | Lengte L1 [mm] | Lengte [mm] | Lengte L3 [mm] | Hoofd Breedte B [mm] | Hoogte H [mm] | Hoogte H1 [mm] | EEN Maxi [mm] | Gewicht [kg] |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 1224.100 | 345.0 | 104.0 | 51.0 | 70.0 | 63.0 | 164.0 | 74.0 | 125.0 | 9.7 |
| 1224.125 | 380.0 | 127.0 | 53.0 | 76.0 | 75.0 | 178.0 | 83.0 | 150.0 | 12.84 |
| 1224.150 | 460.0 | 154.0 | 60.0 | 91.0 | 95.0 | 205.0 | 94.0 | 200.0 | 18.88 |
| 1224.175 | 532.0 | 178.0 | 68.0 | 111.0 | 118.0 | 241.0 | 123.0 | 235.0 | 26.36 |