

Digitale hetelucht verfstripper



Description:

- Handige aan-/uitknop met twee standen: - Stand 1: 250 l/min – (50°-400°). - Stand 2: 500 l/min – (50°-600°). Duurzame en krachtige motor 2000 Watt. Uitstekende controle met een breed LCD-scherm dat de configuratie van de temperatuur vergemakkelijkt. Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik. Bescherming tegen overbelasting: Het verwarmingselement dooft automatisch enkele seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren. Gereedschap met draad type Europa 220-240 V / 50 Hz. Klaar voor gebruik: Het gereedschap wordt geleverd met een breed mondstuk en een mondstuk met keerplaat. Max. vermogen : 2000 W. Aansluiting: 220-240 V/50 Hz. Luchtverversing (2 standen): 250 l/min en 500 l/min. Geleverd met 2 mondstukken: Bestelnr. E.2002B1 - E.2002B3. E.2002B1: Breed mondstuk, afm. (L x h x d): 75 x 75 x 33,7 mm; gewicht 58 g. E.2002B2: Breed mondstuk met luchtverbrenging, afm. (L x h x d): 75 x 80 x 33,7 mm; gewicht 56 g. E.2002B3: Mondstuk met keerplaat, afm. (L x h x d): 33 x 60 x 33,7 mm; gewicht 32 g. E.2002B4: Verloopmondstuk, afm. (L x h x d): 20 x 52 x 33,7 mm; gewicht 30 g.

	Lengte [mm]	Hoogte H [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]
E.2015	250.0	210.0	72.0	0.98