

## R-J-S.208 - Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel mit nicht abnehmbarer Knarre



### **Beschreibung:**

- Genauigkeit:  $\pm 4\%$ .
- Widerstandskraft des Mechanismus 25.000 Zyklen.
- Knarre mit 72 Zähnen und Drehwinkel von  $5^\circ$  für den Einsatz mit Steckschlüsseln.
- Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung.
- Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments.
- Automatisches Nachspannen.
- Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789.
- Lieferung im Kunststoff-Schutzrohr.

	Länge [mm]	Kapazität [Nm]	DE Graduation [Nm]	Gewicht [kg]	Quadrat □
<b>J.208-50</b>	357	10 - 50	0.5	0.78	3/8
<b>J.208-50PB</b>	357.0	10 - 50	0.5	0.78	3/8
<b>R.208-25PB</b>	300.0	5 - 25	0.1	0.5	1/4
<b>S.208-100</b>	396.0	20 - 100	1.0	1.0	1/2
<b>S.208-100PB</b>	396.0	20 - 100	1.0	1.0	1/2
<b>S.208-200</b>	479.0	40 - 200	2.0	1.2	1/2
<b>S.208-200PB</b>	479.0	40 - 200	2.0	1.2	1/2
<b>S.208-340</b>	632.0	60 - 340	2.0	1.5	1/2
<b>S.208-340PB</b>	632.0	60 - 340	2.0	1.5	1/2