


Cliquet 1/2" étanche hautes performances



Description :

- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.
- Entretien facile : kit de pièces détachées S.161B-KIT.
- Présentation : chromée brillante.

|  | Diamètre [mm] | Diamètre D1 [mm] | longueur [mm] | Longueur L1 [mm] | la taille H [mm] | Poids [g] |
|--|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|
| S.161B | 38.5 | 18.1 / 33.1 | 260.0 | 244.0 | 38.2 | 410.0 |
| S.161BPB | 38.5 | 18.1 / 33.1 | 260.0 | 244.0 | 38.2 | 410.0 |
| SL.161 | 37.0 | 32.0 | 262.0 | 245.0 | 37.0 | 445.0 |
| SL.161PB | 37.0 | 32.0 | 262.0 | 245.0 | 37.0 | 445.0 |