

J-S.209A - Clés à déclenchement avec cliquet amovible



Description :

- Précision : $\pm 4\%$.
- Lecture claire du couple réglé.
- Double échelle en N.m et Ft.Lbs permettant des applications avec des unités différentes.
- Réglage du couple 2 fois plus rapide grâce au nouveau mécanisme.
- Risque d'erreur de lecture réduit.
- Attachement : 9 x 12 ou 14 x 18 mm pour accessoires (cliquets, embouts polygonaux et à fourche).
- Clés monosens utilisables en desserrage par retournement des embouts.
- Déclenchement sensible et sonore à l'obtention du couple.
- Réarmement automatique.
- Clé numérotée et livrée avec déclaration de conformité ISO 6789.
- Livrée avec cliquet en tube plastique de protection.

	longueur [mm]	Attachement [""]	Capacité [Nm]	Graduation [Nm]	Poids [kg]	Rochet [""]	Carré [""]
J.209A50	337.0	9 x 12	10 - 50	0.5	0.78	J.372V	3/8
S.209A100	396.0	9 x 12	20 - 100	1.0	0.92	S.372V	1/2
S.209A200	466.0	14 x 18	40 - 200	2.0	1.1	S.382V	1/2
S.209A340	618.0	14 x 18	60 - 340	2.0	1.1	S.382V	1/2